

Monteringsanvisning

Bandskruvmejsel Förlängningsstång SG-POLE

Paketets innehåll:

- Tvådelad förlängningsstång
- Bandskruvmejselsadel
- Ytterligare bit för att fästa bandskruvmejsel(krävs på maskiner med en längre handtagsdel, t.ex. Milwaukee)
- 2st låsstrumpa
- 2st monteringsklippare
- Justering av skruv

1. Placera förlängningsfältet på bordet.
2. Montera bandskruvmejseln på den medföljande sadeln.
3. Om bandskruvmejseln inte kan fästas ordentligt med ett gem, använd 4 skruvar och en mutter för att ansluta ett fäste (t.ex. Milwaukee). (BILD NEDAN)
4. Justera justeringskruven till sadeln på bandskruvmejseln. (BILD NEDAN)



5. Fäst bandskruvmejseln med två klämmor på sadeln (FOTO BELOW).
 - a. Den andra ovanifrån, tryck ut gemet ur spåret och fäst.
 - b. En från botten, sätt in gemet ur två spår och fäst.
 - c. HOX Fäst den övre klipparen först så att tejskruven kommer i rak linje med toppen.



Justera förlängningsstången till lämplig längd och lås med två saxsprintar.

Om du har en skruvmejsel med automatisk start, tryck på den automatiska funktionen. Om skruvmejseln är traditionell, lås avtryckaren i botten.

Du är redo att använda skruvmejseln.

Mer information och produktvideor: www.finnpole.fi

FINNPOLE