

KÄYTTÖOHJE

NAUHARUUVAUKSEN JATKOTANKO

Pakkauksen sisältö:

- Kaksiosainen jatkotanko
- Nauharuuvaimen satula
- Lisäpala nauharuuvaimen kiinnittämiseen (tarvitaan koneissa,joissa pitempi kahvaosa, mm Milwaukee)
- 2kpl lukitussocka
- 2kpl kiinnitysklemmari
- Säättöruuvi

1. Aseta jatkotanko pöydälle.
2. Sovita nauharuuvain mukana tullleelle satulalle.
3. Mikäli nauharuuvainta ei saa tukevasti klemmarilla kiinni, liitä siihen 4 ruuvilla ja mutterilla lisäosa (mm.Milwaukee). (KUVA ALLA)
4. Säädä säättöruuvi kiinni nauharuuvaimen satulaan. (KUVA ALLA)



5. Kiinnitä nauharuuvain kahdella klemmarilla satulaan (KUVA ALLA).
 - a. Toinen yläpuolelta, työnnä klemmari urasta ja kiinnitä.
 - b. Toinen alaosasta, työnnä klemmari kahdesta urasta ja kiinnitä.
 - c. HOX Kiinnitä yläpuolen klemmari ensimmäisenä, jotta nauharuuvain tulee suoraan linjaan yläosan kanssa.



Säädä jatkotanko sopivaan pituuteen ja lukitse kahdella sokalla.

Jos käytössäsi on automaattikäynnistyksellä oleva ruuvain, paina automaattitoiminto päälle. Jos ruuvain on perinteinen, lukitse liipaisin pohjaan.

Olet valmis käyttämään ruuvainta.

Lisätietoja ja tuotteen videot: www.finnpole.fi

FINNPOLE