

NAUHARUUVAUKSEN JATKOTANKO SG-POLE

Pakkauksen sisältö:

1. Nauharuuvauksen jatkotanko
2. Kahva
3. Sokka
4. Klemmari 3 kpl (huom! Klemmarit eri mittaisia)
5. Lisäpala kahvan jatkamiseen
6. M6 pultti 4 kpl (lisäkahvan asentamiseen)
7. M6 aluslevy 4 kpl (lisäkahvan asentamiseen)
8. M6 mutteri 4 kpl (lisäkahvan asentamiseen)
9. Nauharuuvauksen Teleskooppisessa versiossa tulee mukana jatkoputki ja jatkoputkeen oma kahva.



Suosittellemme automaattikäynnistysellä toimivaa nauharuuvainta.

- Sovita nauharuuvain pitimeen. Kiinnitä ruuvain yläpuolelta klemmarilla. Pujota klemmari pitimessä olevasta urasta (katso kuva). Elä kiristä vielä tiukkaan.
- Pujota toinen klemmari kahvasta ja pitimen kahdesta urasta (katso kuva). Jos klemmari ottaa liipaisimeen kiinni, aseta jatkopala kiinni ja säädä tarpeeksi alas, jotta klemmari ottaa ruuvaimen kahvaan kiinni.
- Kiristä lopuksi molempia klemmareita tasaisesti vuorotellen niin, että klemmarit ovat tiukalla ja ruuvain pysyy tiukasti kiinnikkeessä paikallaan.



- Esimerkiksi Milwaukeeen ruuvain vaatii lisäpalan asentamisen. Aseta lisäpala neljällä pultilla, aseta aluslevyt mutterin puolelle. Säädä sopivaan kohtaan, jotta klemmari ottaa ruuvaimen kahvasta hyvästä kohdasta kiinni (katso kuva)



- Nauharuuvauksen
Jatkotangossa tulee mukana
kahva, joka kiinnitetään sokalla.
Voit säätää kahvaa siirtämällä
kahvaa sopivan reiän kohdalle.
Kahva vähentää Jatkotangosta
puristamisen määrää.

Säädä kahva oikeaan korkeuteen





**LISÄÄ FINNPOLE
TUOTTEISTA:**

www.finnpole.fi

FINNPOLE